

## DESCRIPCIÓN

- Es una solución de ceras pulimentables, naturales y sintéticas, basadas en polietileno de bajo y alto peso molecular. Destacan por su dureza, nivelamiento y gran brillo final, el cual se incrementa con el pulido.

## VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Brillo instantáneo

## APLICACIONES

- Puede usarse en pisos de madera, parquet, cemento pulido, losetas, cerámicos y terrazos.

## DATOS FÍSICOS Y PROPIEDADES

PROPIEDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	NA	Pasta roja	EPT-001
Sólidos en peso	%	15.0 - 17.0	EPT-002
Densidad a 25 °C	Kg/gal	2.80 - 3.10	EPT-004
VOC (1)	g/L	664.398	CALCULADO
Flash point (2)	°C	-6.00	VALOR TEÓRICO*

(1) *Depende de la regulación del país donde se use*

(2) *\* Valor teórico según definición interna de laboratorio de ID*

## MÉTODO DE APLICACION

- Manual y paño de franela o algodón.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Limpie la superficie con un paño limpio y húmedo
2. Aplique una capa delgada y uniforme de cera, con un paño de franela o algodón.
3. Dejar secar mínimo 30 minutos y lustre.
4. Para remover CERA EN PASTA ROJA de los pisos, limpie con gasolina o kerosene.
5. En aplicación de 1 mano rinde 45 m<sup>2</sup>/L.

*El método y procedimiento de aplicación se ha realizado a nivel de Laboratorio a condiciones controladas, el comportamiento del producto puede variar dependiendo de las condiciones reales de aplicación.*

## TIEMPO DE VIDA

Al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original sellado a temperatura ambiente.

*La duración depende de las condiciones de almacenamiento, el tiempo recomendado de la HT se ha realizado a condiciones controladas de temperatura y húmeda.*

## ALMACENAMIENTO

Proteger de los efectos de la intemperie, del fuego y la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 15 °C a 30 °C. Una vez abiertos, los envases deben volverse a cerrar inmediatamente después de cada extracción del producto.

*Es responsabilidad del usuario final conservar el material bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.*

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado de fuentes de calor o fuego directo.

Producto se debe emplear en ambientes ventilados.

Consulte la hoja de seguridad del material o póngase en contacto con el fabricante para cualquier consulta.