

TEKNOWAX AUTOBRILLANTE NEGRO



Polímeros dispersados y emulsión de ceras polietilenicas

DESCRIPCIÓN

- Es una emulsión de ceras y polímeros auto brillantes para pisos, no necesita lustradora para dar brillo.

VENTAJAS

- Es antideslizante, impermeable y resistente a la lluvia. Deja una capa transparente que resiste al rayado. Es selladora, llena los poros evitando la acumulación de tierra, restaura sus pisos de laja, evita el salitre en los enchapes.

APLICACIONES

- Puede usarse en pisos negros teñidos con base ocre, puede ser de cemento pulido, cerámicos, terrazos, mármol, caravista, Sirve para dar y mantener el color negro.

DATOS FÍSICOS Y PROPIEDADES

PROPIEDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	NA	Líquido negro	EPT-001
Densidad a 25 °C	Kg/gal	3.83 - 3.90	EPT-004
Sólidos en peso	%	19.0 - 21.0	CALCULADO
VOC (1)	g/L	45.063	VALOR TEORICO *

(1) Depende de la regulación del país donde se use

(2) * Valor teórico según definición interna de laboratorio de ID

MÉTODO DE APLICACION

- Manual y paño de franela o algodón.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Para pisos no encerados: Limpie el piso con un detergente y espere que éste seque bien. Con un paño limpio aplique TEKNOWAX AUTOBRILLANTE NEGRO al piso y espere hasta que esté totalmente seco.
- Para pisos encerados: Use REMOVEDOR DE CERA TEKNOWAX para remover los residuos del encerado anterior.
- Con un paño limpio aplique una capa delgada al piso y espere hasta que esté totalmente seco.
- En aplicación de 1 mano rinde 20 m²/L
- Renovar la CERA AUTOBRILLANTE TEKNOWAX después de cada 6 o 7 aplicaciones, para lo cual sugerimos el uso del Removedor de Cera TEKNO.

El método y procedimiento de aplicación se ha realizado a nivel de Laboratorio a condiciones controladas, el comportamiento del producto puede variar dependiendo de las condiciones reales de aplicación.

TIEMPO DE VIDA

Al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original sellado a temperatura ambiente.

La duración depende de las condiciones de almacenamiento, el tiempo recomendado de la HT se ha realizado a condiciones controladas de temperatura y húmeda.

TEKNOWAX AUTOBRILLANTE NEGRO



Polímeros dispersados y emulsión de ceras polietilenicas

ALMACENAMIENTO

Proteger de los efectos de la intemperie, del fuego y la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 15°C a 30°C. Una vez abiertos, los envases deben volverse a cerrar inmediatamente después de cada extracción del producto.

Es responsabilidad del usuario final conservar el material bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado de fuentes de calor o fuego directo.

Producto se debe emplear en ambientes ventilados.

Consulte la hoja de seguridad del material o póngase en contacto con el fabricante para cualquier consulta.